



**Indicação de uso**

**ALESSI ACRÍLICO DUPLA AÇÃO** é uma tinta de alta performance que proporciona finíssimo acabamento fosco aveludado que enobrece as paredes, deixando os ambientes muito mais charmosos e bonitos. Por ser uma tinta sem cheiro\*, permite que os ambientes sejam ocupados em até 3 horas após a aplicação, tornando sua utilização muito mais segura e agradável. Sua formulação com tecnologia acrílica e aditivos especiais, permite retoque e oferece alta lavabilidade e alta resistência, facilitando muito a limpeza. É um produto com alta consistência, podendo ser diluído até 40% com água potável, proporcionando ótimo rendimento e alta cobertura\* "segundo ensaio normativo NBR 14942, o Alessi Dupla Ação, apresenta resultado de cobertura seca acima de 7m<sup>2</sup>/L (maior que a norma da categoria de 6m<sup>2</sup>/L). Apresenta também altíssima resistência à intempéries, alcalinidade e ao mofo. É uma tinta acrílica ideal para paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida e acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Possui baixo VOC\* (componentes orgânicos voláteis) preservando o meio ambiente.

**Principais atributos**

Resistência do Acrílico	Ação Antimofo - Parede Protegida
Alta Cobertura	Rendimento
Exterior e Interior	Acabamento fosco

**Informações Técnicas**

<b>Classificação:</b> norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.3.	<b>Categoria:</b> premium.
<b>Composição:</b> emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água.	
<b>Cores disponíveis:</b> conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
<b>Peso específico:</b> 1,25-1,40 g/cm <sup>3</sup>	<b>Sólidos por peso:</b> 40-55 %
<b>Sólidos por volume:</b> 30-40 %	<b>VOC:</b> <10 g/litros

**Informações de Aplicação**

<b>Rendimento</b> Acabado considerando 3 demãos	<b>Aplicação</b>	<b>Demãos</b>	<b>Diluição</b> com água potável	<b>Secagem*</b>
18L: 110m <sup>2</sup> 16L: 97,8m <sup>2</sup> 3,6L: 22m <sup>2</sup> 3,2L: 19,5m <sup>2</sup> 0,9L: 5,5m <sup>2</sup> 0,8L: 4,9m <sup>2</sup>	Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	De 20 a 40%	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

**Preparação da Superfície**

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

**Advertência no uso e manuseio**

- Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização;
- No caso de retoque\* de pintura, deve-se fazer em até 24 horas após a aplicação da última demão. Use pincel macio, tinta diluída, seguindo as instruções e esfumace a mancha sem deixar uma marca perceptível no local.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.