



**Indicação de uso**

ALESSI MANTA LÍQUIDA SUPER PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL PARA TELHAS E LAJES é um revestimento acrílico de aplicação a frio. Com formulação de alta tecnologia proporciona super aderência ao substrato, sua película protetora flexível evita fissuras, proporcionando estanqueidade. O produto contém proteção UV, além de refletir os raios solares proporcionando redução térmica, oferece excelente resistência as intempéries, mantendo as características de impermeabilização. A Manta líquida da Tintas Alessi vem pronta para uso, facilitando sua utilização e tempo de trabalho, oferecendo super proteção e maior durabilidade para lajes, marquises, telhados ou calhas de fibrocimento.

**Principais atributos**

	Super Proteção Flexível - Elimina Fissuras.		Fácil, Vem Pronto Para uso - Agilidade no Trabalho
	Super Aderência + Estanqueidade - Vedação Protetora.		Acabamento fosco.
	Externo.		

**Informações Técnicas**

**Categoria:** premium.

**Composição:** resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.

**Cores disponíveis:** branco.

**Peso específico:** 1,20-1,25 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos por peso:** 40-50 %

**Sólidos por volume:** 30-40 %

**VOC:** <10 g/litros

**Informações de Aplicação**

Rendimento por demão	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*	
18Kg/3,6Kg: 1,0Kg/m <sup>2</sup> a 1,2Kg/m <sup>2</sup> .	Rolo de lã de pelo médio, pincel, brocha, trincha ou vassoura de cerda macia.	2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	1º demão: diluir com 30% para selar a superfície. Demais demãos: aplicar sem diluição.	Ao toque: 2 horas. Entres demãos: 4 horas. Final: 12 horas.	

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

**Preparação da Superfície**

ABNT 13245 - a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- LAJES, CALHAS E MARQUISES, TELHADOS (FIBROCIMENTO), CONCRETO, CIMENTADOS E ARGAMASSA NOVO OU SEM IMPERMEABILIZAÇÃO: Aguardar a cura total de 30 dias, e aplicar Fundo preparador de paredes.
- ARESTAS, CANTOS VIVOS OU COM ACÚMULO DE ÁGUA: Eliminar cantos retos formando cantos arredondados e regularizar o caimento com argamassa. Aguardar cura total de 30 dias.
- ÁREAS COM FISSURAS (ATÉ 0,2 MM): Limpe e escove a superfície, eliminando o pó e partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes.
- ÁREAS COM IMPERFEIÇÕES E FALHAS PROFUNDAS: Corrigir a superfície com argamassa e aguardar a cura total de 30 dias.
- ÁREAS COM UMIDADE: Antes de iniciar a pintura, identifique a origem da umidade e faça a correção necessária.
- ÁREAS COM MOFO: Lave com uma solução de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar

**Advertência no uso e manuseio**

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos;