

Alessi Acrílico Supremo Super Premium - Semibrilho



Indicação de uso

ALESSI ACRÍLICO SUPREMO SUPER PREMIUM, é mais que uma tinta, é cuidado e proteção aos substratos dos ambientes. O Acrílico Supremo Super Premium traz ao mercado tecnologia através da tinta, proporcionando soluções práticas para a manutenção e limpeza das paredes. Agora ficou fácil o sistema de repelência a sujeira faz com que as manchas mais difíceis como: caneta esferográfica, mancha de mãos, grafite, lápis, giz de cera, graxa, gordura, alimentos, molhos, maquiagens, sangue de insetos e manchas ocasionadas por pets, sejam retiradas facilmente sem danificar sua pintura. Além da repelência a sujeira, o produto contém ação algicida que protege suas paredes contra algas até mesmo em situações mais críticas como em regiões litorâneas, e também oferece o incrível sistema de proteção e praticidade na hora de pintar o ambiente com problemas de mofo. A tinta pode ser aplicada sobre o mofo*, pois sua tecnologia contém reagentes contra fungos. Este é um produto de performance super premium, sua proteção contra intempéries é de alto desempenho assim como excepcional cobertura e rendimento. Tintas Alessi, cores que fazem história oferece o que há de melhor em tecnologia e soluções aos seus consumidores. Saiba onde aplicar este super produto: ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Acabamento: semibrilho. *sem cheiro em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado.

Principais atributos

<ul style="list-style-type: none"> Repele Sujeira - Paredes Limpas Pinta Sobre Mofo - Proteção & Praticidade Exterior e Interior 	<ul style="list-style-type: none"> Ação Algicida - Sol & Chuva Rendimento Acabamento Semibrilho
---	--

Informações Técnicas

Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.11 acabamento semibrilho. **Categoria:** super premium

Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água.

Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores

Peso específico: 1,10-1,30 g/cm³

Sólidos por peso: 30-45 %

Sólidos por volume: 25-35 %

VOC: <35 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição	Secagem*
<p>Acabado considerando 3 demãos</p> <p>18L: 130m² 3,6L: 26m² 0,9L: 6,5m²</p> <p>16L: 115,5m² 3,2L: 23m² 0,8L: 5,7m²</p>	<p>Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.</p>	<p>Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.</p>	<p>Pistola: diluir até 40%. Pincel ou Rolo de Lã: diluir 20%.</p>	<p>Ao toque: 30 minutos. Entres demãos: 4 horas. Final: 12 horas</p>

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- *SUPERFÍCIE COM MOFO: está tinta é ideal para pintura sobre mofo, porem superfícies com excesso de mofo deve ser removido com espátula, após remoção limpar a área afetada com pano úmido e água. Aguarde a secagem para iniciar a pintura.
- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador De Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador De Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização;
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto Alessi Supremo Super Premium fosco;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.