

Alessi Acrílico Superior Super Seda



Indicação de uso

ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR SUPER SEDA PREMIUM é uma tinta com excelente lavabilidade, cobertura e resistência. Possui um brilho suave proporcionando um aspecto sedoso e sofisticado. Seu fino acabamento confere excelente facilidade de limpeza. É um produto de fácil aplicação, *SEM CHEIRO e com baixo índice de respingos, minimizando desperdícios e sujeira durante a utilização, garantindo ótimo rendimento. Sua tecnologia de formulação, oferece excelente resistência ao intemperismo e ao mofo. É ideal para paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Alessi Acrílico Superior Super Seda, seguindo corretamente as instruções de aplicação, confere característica SUPER LAVÁVEL, SUPER COBERTURA e SUPER RESISTÊNCIA superior ao mínimo exigido pelo **PSQ para categoria, mantendo aspecto de novo por muito mais tempo. Acabamento: acetinado.

*SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado. ** PSQ - Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias foi criado pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Temos a responsabilidade de garantir a qualidade de nossos produtos atendendo as Normas Técnicas e Referências do Programa.

Principais atributos

| | |
|-------------------------------|--|
| Super Lavável - Limpeza Fácil | Super Resistência - Maior Durabilidade |
| Alta Cobertura ++ Rendimento | Rendimento |
| Exterior e Interior | Acabamento Acetinado |

Informações Técnicas

| | |
|---|----------------------------------|
| Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.7. | Categoria: premium. |
| Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água. | |
| Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores | |
| Peso específico: 1,19-1,25 g/cm ³ | Sólidos por peso: 30-40 % |
| Sólidos por volume: 22-27 % | VOC: <10 g/litros |

Informações de Aplicação

| Rendimento Acabado considerando 3 demãos | Aplicação | Demãos | Diluição com água potável | Secagem* |
|--|--|--|---|--|
| 18L: 110m ² 16L: 97,8m ² 3,6L: 22m ² 3,2L: 19,5m ² 0,9L: 5,5m ² 0,8L: 4,9m ² | Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola. | Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. | Pistola: diluir até 40%. Pincel ou Rolo de Lã: diluir 20%. | Ao toque: 30 minutos. Entres demãos: 4 horas. Final: 12 horas. |

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização;
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI SUPERIOR SUPER COBERTURA FOSCO PREMIUM;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.