



**Indicação de uso**

ALESSI ACRÍLICO PARA GESSO & DRYWALL, foi especialmente desenvolvido para aplicar diretamente sobre a superfície, atuando como fundo e acabamento, proporcionando menor custo da pintura e reduzindo também tempo e mão de obra. Possui excelente aderência e penetração no substrato fixando as partículas soltas do gesso, impedindo que a superfície sofra descascamentos. É ideal para uso em equipamento airless. Indicado para aplicação em superfícies internas de gesso, gesso corrido, gesso acartonado (drywall), placas de gesso, forros, sancas, molduras, reboco e massa corrida. Alessi Acrílico para Gesso & Drywall oferece alta cobertura e rendimento, proporciona maior economia na sua pintura sem abrir mão da qualidade final, é de fácil retoque, podendo ser aplicado diretamente sobre a superfície sem que a tinta fique amarelada com o tempo. Acabamento: fosco

\*VOC (Componentes Orgânicos Voláteis) – nossos produtos possuem baixo índice de emissão de poluentes, preservando o meio ambiente.

**Principais atributos**

Alta Aderência - Maior Fixação	Fácil Aplicação - Agilidade no Trabalho
Alta Cobertura + Rendimento	Rendimento
Interior	Acabamento Fosco

**Informações Técnicas**

**Classificação:** norma NBR 15079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.13. **Categoria:**

**Composição:** emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água.

**Cores disponíveis:** branco cor de linha.

<b>Peso específico:</b> 1,25-1,35 g/cm <sup>3</sup>	<b>Sólidos por peso:</b> 35-45 %
<b>Sólidos por volume:</b> 20-30 %	<b>VOC:</b> <10 g/litros

**Informações de Aplicação**

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição	Secagem*
Acabado considerando 3 demãos			com água potável	
18L: 103,3m <sup>2</sup> 3,6L: 20,6m <sup>2</sup>	Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	1 demão: diluir até 40%. Demais demãos: diluir 20%.	Ao toque: 30 minutos. Entres demãos: 4 horas. Final: 4 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

**Preparação da Superfície**

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

**Advertência no uso e manuseio**

- Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização;
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI SUPERIOR SUPER COBERTURA FOSCO PREMIUM;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.