

## Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium



### Indicação de uso

ALESSI FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA PREMIUM: produto indicado para selar e uniformizar a absorção em paredes internas e externas pulverulentas, atuando como agregador de partículas soltas proporcionando uma ótima aderência da tinta de acabamento.

### Principais atributos

- o Alto poder de penetração
  - o Ótima aderência
  - o Fixa partículas soltas
- Exterior e Interior

### Informações Técnicas

**Classificação:** NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.1.2.8.

**Composição:** resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e aditivos especiais.

**Cores disponíveis:** incolor.

**Peso específico:** 1,00-1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos por peso:** 10-15%

**Sólidos por volume:** 7-13%

**VOC:** <10 g/litros

### Informações de Aplicação

#### Rendimento\*\* por demão

18L: 128 a 200m<sup>2</sup>  
3,6L: 25,6 a 40m<sup>2</sup>  
0,900L: 6,4 a 10m<sup>2</sup>

#### Aplicação

Indicado para selar e uniformizar a absorção em paredes internas e

#### Demãos

1

#### Diluição com água potável

Gesso: 10 a 100%  
Demais superfícies:  
10 a 20%.

#### Secagem\*

Ao toque: 30 min.  
Final: 4 horas.

\*Cura total - varia dependendo do tipo e condições do substrato, assim como das condições climáticas. \*\*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

### Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- Reboco novo: aguardar cura total no prazo mínimo de 30 dias - pH máximo 10,0. Remova partes soltas. Se for necessário, aplique Alessi Selador Acrílico.
- Repinturas: lave para remover os contaminantes, enxágue com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova tinta solta. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

### Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco e ventilado, longe de fontes de calor.
- Em caso de derramamento, controle com areia.