



Indicação de uso

ALESSI FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR é indicado para superfícies internas e externas de madeira nova. Melhora o rendimento e a qualidade dos esmaltes. Ótimo poder de enchimento. Fácil de lixar.

Principais atributos

- Preparação e tratamento da superfície.
 - Alto poder de enchimento
 - Maior rendimento dos acabados
 - Ótima aderência
- 🏠 Exterior e Interior

Informações Técnicas

Classificação: NBR 11702 da ABNT tipo 4.1.1.7. **Categoria:** premium.

Composição: resina alquídica, pigmentos sintéticos, solvente alifático e secante (isento de chumbo).

Cores disponíveis: branco.

Peso específico: 1,40-1,50 g/cm³ **Sólidos por peso:** 70-80 %

Sólidos por volume: 50-60 % **VOC:** <360 g/litros

Informações de Aplicação

	 Rendimento Por demão	 Aplicação	 Demãos	 Diluição com Alessi Aguarrás.	 Secagem*
	18L: 120 a 160m ² 3,6L: 24 a 32m ² 0,900L: 6 a 8m ²	Rolo, pincel ou pistola.	1 a 2 demãos de acordo com o estado de superfície.	De 10 a 20%	Ao toque: 1 hora. Manuseio: 3 horas. Final: 24 horas.

O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. Para o Produto Esmalte Sintético Extra Rápido,*secagem entre demãos 45 minutos a 2hs. variando conforme as condições climáticas, camada aplicada, substrato e diluição.

Preparação da Superfície

Raspe para remover partes soltas. Lixe para eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.

- MADEIRA COM PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS: Eliminar as partes com problema, raspando ou escovando a superfície.
- MADEIRA COM PARTES MOFADAS: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 (1 parte de água, para 1 parte de água sanitária), enxaguar e secar a superfície com pano, aguardar secagem total.
- MADEIRA NOVA: Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Sintético Nivelador Premium. Após a secagem, lixar e eliminar o pó.
- MADEIRA REPINTURA: Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó. Aplicar a tinta de acabamento.
- MADEIRA COM FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES: Eliminar as partes soltas ou com problema, corrigir com Alessi Massa para madeira. Lixar a superfície e eliminar o pó.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho e rendimento do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.