



Indicação de uso

O Acrílico Standard ALESSI COBRE MUITO RENDE MAIS foi especialmente desenvolvido para quem busca alto rendimento e excelente cobertura. É uma tinta com grande consistência que permite maior diluição, proporcionando um máximo rendimento. É possível diluir de 50% a 80% com água e cobrir até 50% mais de parede que uma tinta convencional. É muito mais rendimento com uma excelente cobertura e o melhor custo benefício.

É superior em rendimento aos produtos convencionais, sem perder as suas características de fácil aplicação, baixo respingamento, excelente alastramento e resistente às ações de intempéries e ao mofo. Indicada para quem necessita de um bom desempenho em pintura de paredes de alvenaria externas e internas. Acabamento: fosco

**SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado.

Principais atributos

Ótima Cobertura - Maior Rendimento	Diluição Até 80% - Alto Desempenho
Baixo VOC - Sem Cheiro	Rendimento
Exterior e Interior	Acabamento Fosco.

Informações Técnicas

Classificação: norma NBR 15.079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.2.	Categoria: standard
Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
Peso específico: 1,30-1,40 g/cm ³	Sólidos por peso: 45-55 %
Sólidos por volume: 25-35 %	VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento Acabado considerando 3 demãos	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
18L: 170m ² 3,6L: 34m ² 16L: 151m ² 3,2L: 30,2m ²	Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Pistola: diluir até 100%. Pincel ou Rolo de Lã: diluir de 50 a 80%.	Ao toque: 30 minutos. Entres demãos: 4 horas. Final: 12horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Manter a embalagem longe do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização;
- No caso de retoque* de pintura, deve-se fazer em até 24 horas após a aplicação da última demão. Use pincel macio, tinta diluída, seguindo as instruções e esfumace a mancha sem deixar uma marca perceptível no local."
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.