



PTZ / Studio Camera

Câmeras HD/SD

CAMERA HD INTEGRADA AW-HE130

Alimentação		DC 12 V (AC adaptador fornecido) DC 42 - 57 V (fonte de energia PoE)
Consumo		1.8 A (AC adaptador fornecido) 0.6 A (fonte de energia PoE)
Temperatura ambiental		0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Temperatura de armazenamento		-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Humidade		20% to 90% (sem condensação)
Peso		Approx. 3.1 kg (6.83 lb) [incluído kit de montagem]
Dimensões		180 mm x 228 mm x 234 mm (7-3/32" x 9" x 9-3/16")
Controlador suportado		AW-RP120, AW-RP50, AK-HRP200
Entrada	Conector de entrada	DC 12 V IN, G/L IN (BNC) BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported PoE+ (IEEE802.3at standard)
Saída	HD/SD SDI OUT:	SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 standards 75 Ω (BNCx1)
	VIDEO OUT:	NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNCx1)
Entrada/Saída	LAN:	Conetor LAN para controle IP (RJ-45)
	RS-422:	CONTROL IN RS-422A (RJ-45)
	Entrada MIC/LINE	φ3.5 mm stereo mini jack Input impedance: High impedance During MIC input -- Supported mic: Stereo mic (plug-in power, on/off switching via menu) Supply voltage: 2.5 V +/- 0.5 V, Mic input sensitivity: Approx. -40 dBV +/- 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) During LINE input -- Input level: Approx. -10 dBV +/-3 dBV
Funções e Performances	Sensor de Imagen	1/2.86-type Full-HD 3MOS
	Lente	Zoom motorizado de 20x, F1.6 to F3.4 (f=4.5 mm to 90 mm; 35 mm equivalent: 32.13 mm to 642.5 mm)
	Foco	Troca entre auto e manual
	Distancia Focal	Alcance total de zoom: 800mm de largura e 400m
	Cor	3MOS
	Iluminação	2 lx (50%, F1.6, 36 dB)

	mínima	
	Resolução Horizontal	1000 TV lines Typ (Center area)
	Gama	Auto, 0 dB to 36 dB
	Frame mix *2 :	0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB
Velocidade do obturador	59.94p/59.94i:	1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	29.97p:	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	23.98p:	1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	50p/50i:	1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	25p:	1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	Varredura sincronizada	59.94 Hz:60.15 Hz to 642.21 Hz, 50 Hz:50.15 Hz to 535.71 Hz
	Gama	HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3, 0.30 to 0.75 (Manual setting)
	Balance de Branco	AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR (2000K to 15000K)
	Variação cromática	OFF, -99% to 40%
	Formato de saída	1080/59.94p, 1080/29.97p ^{*3} , 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94p(i) ^{*4} , 1080/50p, 1080/25p ^{*3} , 1080/50i, 80/25PsF, 720/50p, 576/50p(i) ^{*4}
	Sistema de Sincronização	Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync)
	Método de instalação	Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging) ^{*5}
	Controle Pan-Tilt via cabo IP	Quando conectado via hub: cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m. Quando o hub não é usado: cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m
	Controle Pan-Tilt via cabo RP	Cabo LAN (categoria 5 ou superior), max. 100m RS 422 A , Serie AW protocolo
	Velocidade de controle	0.08°/s to 60°/s
Pan	+/-175°	
Tilt	-30° to 210°	

